

Navilock NL-701US USB 2.0 GPS Παραλήπτης u-blox 7

Περιγραφή

Ο παραλήπτης USB GPS, βασισμένος στην τεχνολογία u-blox 7 chipset, διαθέτει ενσωματωμένη κεραία για υψηλή ευαισθησία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον παραλήπτη GPS σε ένα laptop και σε κατάλληλο λογισμικό πλοήγησης. Εξαιτίας της στερεής κατασκευής του, είναι κατάλληλο για κάθε μετακίνησή σας.



Αρ. προϊόντος 60169

EAN: 4043619601691

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Chipset: u-blox UBX-G7020-KT
- Συχνότητα:
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - QZSS: L1, 1575,4200 MHz
- Δέχεται τα σήματα από έως και 56 δορυφόρους ταυτόχρονα
- Υποστηρίζει AssistNow σε σύνδεση / χωρίς σύνδεση, SBAS (WAAS, EGNOS και MSAS)
- Υποστηρίζει πρωτόκολλα NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- Ρυθμός Μετάδοσης: 9600 bps
- Ρυθμός ενημέρωσης: 1 Hz
- Ευαισθησία: -162 dBm παρακολούθηση / -148 dBm απόκτηση (GPS)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
- Παροχή Ρεύματος: 5 V DC
- Τρέχουσα κατανάλωση: μέγ. 40 mA
- Κρύα εκκίνηση σε περίπου 29 δευτερόλεπτα
- Ζεστή εκκίνηση σε περίπου 1 δευτερόλεπτο

- Ακρίβεια τοποθεσίας:
2.5 μ CEP (Πιθανό Κυκλικό Σφάλμα)
2.0 μ CEP με SBAS (Πιθανό Κυκλικό Σφάλμα)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 65,5 x 23,0 x 11,0 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Laptop ή tablet με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 παραλήπτης
- Επέκταση καλωδίου USB
- CD υποστήριξης Navilock συμπεριλαμβανομένου προγράμματος οδήγησης και εγχειριδίου χρήσης

Εικόνες



Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Chipset:	u-blox UBX-G7020-KT
Frequency range:	GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz QZSS L1, 1575.4200 MHz
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	max. 40 mA
Sensibility:	- 162 dBm tracking - 148 dBm acquisition
Update rate:	έως 10 Hz

Physical characteristics

Μήκος:	60,0 mm
Width:	18,2 mm
Height:	12,0 mm