

Navilock NL-701US USB 2.0 GPS prijamnik u-blox 7

Opis

USB GPS prijamnik na temelju u-blox 7 čipova ima ugrađenu antenu za visoku osjetljivost. Može se koristiti ovaj GPS prijamnik s prijenosnim računalom i prikladan softver za usmjeravanje kod navigacije. Zbog kompaktne izrade idealan je pratitelj na svakom putovanju.



Predmet br. 60169

EAN: 4043619601691

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tip-A muški
- Skup čipova: u-blox UBX-G7020-KT
- Frekvencija:
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - QZSS: L1, 1575,4200 MHz
- Prihvaća signale do 56 satelita istovremeno
- Podržava AssistNow mrežno / izvanmrežno, SBAS (WAAS, EGNOS i MSAS)
- Podržava NMEA 0183 protokole: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- Brzina prijenosa: 9600 bps
- Brzina ažuriranja: 1 Hz
- Osjetljivost: -162 dBm praćenje / -148 dBm dohvaćanje (GPS)
- Radna temperatura: -20 °C ~ 60 °C
- Napajanje: 5 V DC
- Struja potrošnje: maks 40 mA
- Hladno pokretanje za otpr. 29 sekundi
- Toplo pokretanje za otpr. 1 sekundu
- Točnost pozicioniranja:
 - 2,5 m CEP (vjerojatna kružna greška)

2,0 m CEP sa SBAS-om (vjerojatna kružna greška)

- Mjere (DxŠxV): oko 65,5 x 23,0 x 11,0 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim USB Tip-A ulazom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 prijamnik
- USB produžni kabel
- CD s podrškom za Navilock s upravljačkim programom i korisničkim priručnikom

Slike



Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Skup čipova:	u-blox UBX-G7020-KT
Frequency range:	GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz QZSS L1, 1575.4200 MHz
Radna temperatura:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	max. 40 mA
Sensibility:	- 162 dBm tracking - 148 dBm acquisition
Update rate:	do 10 Hz

Physical characteristics

Duljina:	60,0 mm
Width:	18,2 mm
Height:	12,0 mm