

Navilock NL-701US USB 2.0 GPS-mottagare u-blox 7

Beskrivning

USB GPS-mottagare baserad på u-blox 7-styrkrets med inbyggd högkänslig antenn. GPS-mottagaren kan användas med en bärbar dator och är lämplig för användning med navigeringsprogramvara. Tack vare sin kompakta utformning är den en perfekt följeslagare för varje tur.



Artikelnummer 60169

EAN: 4043619601691

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A hane
- Kringkretsar: u-blox UBX-G7020-KT
- Frekvens:
 - GPS: L1, 1575,4200 MHz
 - GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 - QZSS: L1, 1575,4200 MHz
- Tar emot signaler från upp till 56 satelliter samtidigt
- Stöd för AssistNow online / offline, SBAS (WAAS, EGNOS och MSAS)
- Stöd för NMEA 0183-protokoll: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, TXT
- Baudhastighet: 9600 bps
- Uppdateringshastighet: 1 Hz
- Känslighet: -162 dBm spårning / -148 dBm anskaffning (GPS)
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Strömförsörjning: 5 V DC
- Nuvarande strömförbrukning: max. 40 mA
- Kallstart inom ca 29 sekunder
- Varmstart inom ca 1 sekund
- Positionsnoggrannhet:
 - 2,5 m CEP (Cirkulär felsannolikhet)

2,0 m CEP med SBAS (Cirkulär felsannolikhet)

- Mått (LxBxH): ca. 65,5 x 23,0 x 11,0 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Bärbar dator eller läsplatta med en ledig USB Typ-A-anslutning

Paketets innehåll

- USB 2.0-mottagare
- USB-förlängningskabel
- Navilock support-CD inkl. drivrutin och bruksanvisning

Bilder



Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Kringkretsar:	u-blox UBX-G7020-KT
Frequency range:	GLONASS: G1, 1,6020000 (k x 0,5625) GHz GPS: L1, 1,5754200 GHz QZSS L1, 1575.4200 MHz
Driftstemperatur:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	max. 40 mA
Sensibility:	- 162 dBm tracking - 148 dBm acquisition
Update rate:	Upp till 10 Hz

Physical characteristics

Längd:	60,0 mm
Width:	18,2 mm
Height:	12,0 mm