

# Delock Kabelska uvodnica s vlačnim rasterećenjem PG7, siv

## Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

### Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabeli su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

### IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

### Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



### Predmet br. 60340

EAN: 4043619603404

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG7
- Duljina navoja: 8 mm
- Veličina ključa: 15 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:  
min.: 3 mm  
maks.: 6,5 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

## Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

## Slike



## Technical characteristics

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Thread length:   | 8 mm                        |
| Boja:            | siv                         |
| Thread type:     | PG7                         |
| Veličina ključa: | 15 mm                       |
| Promjer kabela:  | min.: 3 mm<br>maks.: 6,5 mm |