

## Delock Pressacavo con scarico della trazione PG13,5 grigio

### Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



### Specifiche

- Dimensioni filettatura: PG13,5
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 24 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:  
min.: 6 mm  
max.: 12 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

### Articolo n. 60346

EAN: 4043619603466

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

### Contenuto della confezione

- Pressacavo

### Immagini



example

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C

Grado di protezione: IP68

## Physical characteristics

Thread length: 9 mm

Colour: grigio

Thread type: PG13,5

Dimensione chiave: 24 mm

Diametro cavo: min.: 6 mm  
max.: 12 mm