

# Delock Pressacavo con scarico della trazione PG21 grigio

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Grazie alla spirale di protezione della piegatura, i cavi flessibili sono fissati e protetti da un'eccessiva piegatura, ad es. nel caso di parti di macchine in movimento.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Articolo n. 60350

EAN: 4043619603503

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Dimensioni filettatura: PG21
- Lunghezza filettatura: 10 mm
- Dimensione chiave: 33 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 13 mm
  - max.: 18 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

## Immagine



example

### Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 100 °C
Grado di protezione:	IP68

### Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Colour:	grigio
Thread type:	PG21
Dimensione chiave:	33 mm
Diametro cavo:	min.: 13 mm max.: 18 mm