

Delock Kabelska uvodnica s vlačnim rasterećenjem PG21, siv

Opis

Ova kabelska uvodnica tvrtke Delock omogućava vodotijesnu brtvu na kućištu za provodne kabele i električne cijevi.

Dodatna zaštita preko vlačnog rasterećenja

Zbog spirale za zaštitu od savijanja, fleksibilni kabele su učvršćeni i zaštićeni od prekomjernog savijanja, primjerice, u slučaju pomičnih strojnih dijelova.

IP68 otporan na prašinu i vodu

Kabelska uvodnica također pruža veću zaštitu od prljavštine i vlage.

Višefunkcionalna aplikacija

Čvrsti dizajn idealan je za uporabu u automatskim sustavima, industriji robotike i strojevima.



Tehnički podaci

- Veličina navoja: PG21
- Duljina navoja: 10 mm
- Veličina ključa: 33 mm
- Stupanj zaštite: IP68
- Promjer kabela:
min.: 13 mm
maks.: 18 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Materijal: plastika
- Boja: siv RAL7035

Sadržaj pakiranja

- Kabelskih uvodnica

Predmet br. 60350

EAN: 4043619603503

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Slike



example



Technical characteristics

Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C

Stupanj zaštite: IP68

Physical characteristics

Thread length: 10 mm

Boja: siv

Thread type: PG21

Veličina ključa: 33 mm

Promjer kabela: min.: 13 mm
maks.: 18 mm