# Delock Pressacavo PG9 con scarico della trazione e protezione contro le piegature nero

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

**Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione**
Lo scarico della trazione tramite avvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

**IP68 antipolvere e impermeabile**
Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

**Applicazione multifunzionale**
Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.

**Articolo n. 60351**

EAN: 4043619603510

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Specifiche

- Dimensioni filettatura: PG9
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 19 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  min.: 4 mm
  max.: 8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: nero RAL9005

## Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Pressacavo

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Thread length: | 8 mm |
| Colour: | nero |
| Thread type: | PG9 |
| Dimensione chiave: | 19 mm |
| Diametro cavo: | min.: 4 mm<br>max.: 8 mm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.