

Delock Pressacavo PG9 con scarico della trazione e protezione contro le piegature grigio

Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



Articolo n. 60352

EAN: 4043619603527

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Dimensioni filettatura: PG9
- Lunghezza filettatura: 8 mm
- Dimensione chiave: 19 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
 - min.: 4 mm
 - max.: 8 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

Contenuto della confezione

- Pressacavo

Immagini



Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Thread length: | 8 mm |
| Colour: | grigio |
| Thread type: | PG9 |
| Dimensione chiave: | 19 mm |
| Diametro cavo: | min.: 4 mm max.: 8 mm |