

# Delock Pressacavo PG13,5 con scarico della trazione e protezione contro le piegature grigio

## Descrizione

Questo pressacavo Delock consente una tenuta stagna all'alloggiamento per il passaggio di cavi e tubi elettrici.

### Protezione aggiuntiva attraverso lo scarico della trazione

Lo scarico della trazione tramite avvitamento fissa il cavo e lo protegge da un'eccessiva flessione, ad es. nei macchinari. Il cavo rimane nella sua posizione originale anche durante le vibrazioni e non può cadere.

### IP68 antipolvere e impermeabile

Il pressacavo offre anche una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.

### Applicazione multifunzionale

Il design robusto è ideale per l'impiego nell'automazione, nell'industria della robotica e nei macchinari.



## Specifiche

- Dimensioni filettatura: PG13,5
- Lunghezza filettatura: 9 mm
- Dimensione chiave: 24 mm
- Grado di protezione: IP68
- Diametro cavo:
  - min.: 6 mm
  - max.: 12 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Materiale: plastica
- Colore: grigio RAL7035

## Articolo n. 60356

EAN: 4043619603565

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Contenuto della confezione

- Pressacavo

## Immagini



**Technical characteristics**

Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C

Grado di protezione: IP68

**Physical characteristics**

Thread length: 9 mm

Colour: grigio

Thread type: PG13,5

Dimensione chiave: 24 mm

Diametro cavo: min.: 6 mm

max.: 12 mm