Delock Prensaestopas PG16 con alivio de tensión y protección contra la flexión negro

Descripción

Este prensacables de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

Protección adicional mediante el alivio de la tensión
La descarga de tensión atornillada fija el cable y lo protege de una flexión excesiva, por ejemplo, en la maquinaria. El cable permanece en su posición original incluso durante las vibraciones y no puede caerse.

IP68 a prueba de polvo y agua
El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

Aplicación multifuncional
El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.

Número de elemento 60357

EAN: 4043619603572

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Especificación técnica

- Tamaño de rosca: PG16
- Longitud del hilo: 10 mm
- Tamaño de la llave: 27 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
  mín.: 10 mm
  máx.: 14 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: negro RAL9005

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Prensacables

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Color:	negro
Thread type:	PG16
Tamaño de la llave:	27 mm
Diámetro del cable:	mín.: 10 mm máx.: 14 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.