

Delock Kabelförskruvning PG29 med dragavlastning och böjskydd grå

Beskrivning

Kabelförskruvning från Delock som möjliggör en vattentät tätning till höljet för genomföring av kablar och kabelrör.

Ytterligare skydd genom dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fästs på kabeln och skyddar den från att böjas för mycket, t.ex. i maskiner. Kabeln förblir på sin ursprungliga plats även vid vibrationer och de kan inte falla ut.

IP68 damm- och vattentät

Kabelförskruvningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Den robusta utformningen passar perfekt för automatiseringar, robotindustrin och maskiner.



Specifikationer

- Trådtjocklek: PG29
- Trådlängd: 12 mm
- Ytermått: 41 mm
- Skyddsklass: IP68
- Kabeldiameter:
min.: 18 mm
max.: 25 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plast
- Färg: grå RAL7035

Artikelnummer 60362

EAN: 4043619603626

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Paketets innehåll

- Kabelförskruvningar

Bilder





Technical characteristics

Driftstemperatur: -40 °C ~ 100 °C

Skyddsklass: IP68

Physical characteristics

Thread length: 12 mm

Färg: grå

Thread type: PG29

Ytermått: 41 mm

Kabeldiameter: min.: 18 mm

max.: 25 mm