

# Delock Raccord de conduit avec filetage externe M16 en laiton, 2 unités

## Description

Ce raccord de conduite de Delock peut être utilisé pour le montage simple sur des conduites de protection. Le raccord a un niveau élevé d'étanchéité, de résistance à la traction et de résilience. Avec la conduite de protection de Delock 60457, il offre un maintien sûr et ferme.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le raccord offre également une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

### Application multifonctionnelle

De conception robuste, les raccords de conduite sont souvent utilisés pour les installations, l'automatisation et les systèmes de machinerie.

## Note

Le raccord est approprié pour la conduite de protection 60457 de Delock.



2 x

### N° produit 60453

EAN: 4043619604531

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag

## Spécifications techniques

- Filetage : M16
- Longueur filetée : 11,5 mm
- Diamètre de filetage : 21,0 mm
- Taille de clé : 19,0 mm
- Diamètre interne : env. 13,0 mm
- Diamètre externe : env. 24,0 mm
- Classe de protection : IP68
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 125 °C
- Matériau : plastique / laiton
- Couleur : noir

## Contenu de l'emballage

- 2 x raccords de conduite

## Image



### Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 125 °C
Classe de protection:	IP68

### Physical characteristics

Thread length:	11,5 mm
Matériaux:	plastique / laiton
Couleur:	noir
Thread type:	M16