

# Delock Ledningsanslutning med mässing utvändig gängning M16 svart 2 delar

## Beskrivning

Ledningsanslutning från Delock som kan användas för enkel montering på korrugerade skyddsledningar. Anslutningen erbjuder en hög tätning, brottgräns och elasticitet. Tillsammans med Delocks skyddsledning 60457 skapar den ett stabilt och säkert fäste.

### IP68 damm- och vattentät

Anslutningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

### Multifunktionell användning

Tack vare den robusta utformningen används ledningsanslutningarna ofta i installationer, automatiseringar och maskinsystem.

### Notera

Anslutningen passar för Delocks skyddsledning 60457.



2 x

### Artikelnummer 60453

EAN: 4043619604531

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

## Specifikationer

- Trådtjocklek: M16
- Trådlängd: 11,5 mm
- Gängdiameter: ca 21,0 mm
- Yttermått: 19,0 mm
- Innerdiameter: ca. 13,0 mm
- Ytterdiameter: ca. 24,0 mm
- Skyddsklass: IP68
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
- Material: plast / mässing
- Färg: svart

## Paketets innehåll

- 2 x ledningsanslutning

## Bilder



## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C
Skyddsklass:	IP68

## Physical characteristics

Thread length:	11,5 mm
Material:	plast / mässing
Färg:	svart
Thread type:	M16