

Delock Ledningsanslutning med mässing utvändig gängning M25 svart 2 delar

Beskrivning

Ledningsanslutning från Delock som kan användas för enkel montering på korrugerade skyddsledningar. Anslutningen erbjuder en hög tätning, brottgräns och elasticitet. Tillsammans med Delocks skyddsledning 60459 skapar den ett stabilt och säkert fäste.

IP68 damm- och vattentät

Anslutningen erbjuder även ökat skydd mot smuts och fukt.

Multifunktionell användning

Tack vare den robusta utformningen används ledningsanslutningarna ofta i installationer, automatiseringar och maskinsystem.

Notera

Anslutningen passar för Delocks skyddsledning 60459.



2 x

Artikelnummer 60455

EAN: 4043619604555

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Trådtjocklek: M25
- Trådlängd: 13,0 mm
- Gängdiameter: ca 32,0 mm
- Yttermått: 29,0 mm
- Innerdiameter: ca. 22,0 mm
- Ytterdiameter: ca. 41,0 mm
- Skyddsklass: IP68
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
- Material: plast / mässing
- Färg: svart

Paketets innehåll

- 2 x ledningsanslutning

Bilder



Technical characteristics

Driftstemperatur:	-40 °C ~ 125 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	13,0 mm
----------------	---------

Material:	plast / mässing
-----------	-----------------

Färg:	svart
-------	-------

Thread type:	M20
--------------	-----