

Delock M8 Connettore A codificato 3 pin maschio per montaggio con attacco a vite

Descrizione

Questo connettore Delock può essere utilizzato per collegare un cavo tramite un terminale a vite con un connettore M8, ad esempio per il controllo delle macchine o l'automazione.



Articolo n. 60529

EAN: 4043619605293

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x M8 maschio con codice A a 3 pin
 - 3 x morsetto a vite
- Utilizzabile per una gamma di spessori da 26 a 22 AWG (0,13 - 0,32 mm²)
- Tensione operativa: max. 60 V
- Corrente: max. 3 A
- Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 85 °C
- Grado di protezione: IP67
- Ingresso cavi max. 3,0 - 4,5 mm
- Dimensioni filettatura: M8 x 1,0 mm
- Materiale custodia: PA66
- Colore: nero
- Dimensioni (LxP): ca. 45 x 12,1 mm

Requisiti di sistema

- Un porta M8 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Connettore
- Chiave a brugola

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x M8 maschio
---------------	----------------

Technical characteristics

Operating voltage:	60 V
Temperatura di esercizio:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	3 A

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Pin finishing:	dorato
Diameter:	12,1 mm
Lunghezza:	45 mm
Colour:	nero