Delock M8 Steckverbinder A-kodiert 3 Pin Buchse zur Montage mit Schraubanschluss

Kurzbeschreibung

Dieser Steckverbinder von Delock kann verwendet werden, um ein Kabel über einen Schraubklemmanschluss mit einem M8 Konnektor zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Artikel-Nr. 60531

EAN: 4043619605316

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x M8 Buchse A-kodiert 3 Pin
  3 x Schraubklemme
- Verwendbar für einen Drahtquerschnittsbereich von 26 bis 22 AWG (0,13 - 0,32 mm^2)
- Betriebsspannung: max. 60 V
- Stromstärke: max. 3 A
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Schutzart: IP67
- Kabeldurchführung max. 3,0 - 4,5 mm
- Gewindegröße: M8 x 1,0 mm
- Gehäusematerial: PA66
- Farbe: schwarz
- Maße (LxD): ca. 42 x 12,1 mm

Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Eine freie M8 Stecker

Packungsinhalt

- Steckverbinder
- Inbusschlüssel

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M8 Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebsspannung:	60 V
Betriebstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
Stromaufnahme:	3 A

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Kunststoff
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Durchmesser:	12,1 mm
Länge:	42,0 mm
Farbe:	schwarz

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.