# Delock Diviseur M12 T- codé A, 4 broches 1 x femelle vers 2 x connexions femelle parallèles

## Description

Cet diviseur-T industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation de machines.

**N° produit 60579**

EAN: 4043619605798

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x M12 à codée A 4 broches femelle
  2 x M12 à codée A 4 broches femelle
- Matériau du boîtier : PVC
- Contacts plaqués or
- Tension de fonctionnement: maxi. 250 V
- Intensité : 4 A max.
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 85 °C
- Classe de protection : IP67
- Filetage : M12 x 1,0 mm
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 51 x 43 x 13 mm

## Configuration système requise

- Trois ports M12 mâle libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Contenu de l’emballage

- Diviseur-T

## Image



## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x M12 femelle |
| Connecteur 2: | 2 x M12 femelle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Operating voltage: | 250 V |
| Current consumption: | 4 A |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier : | PVC |
| Longueur: | 51 mm |
| Width: | 43 mm |
| Height: | 13 mm |
| Couleur: | noir |
| Thread type: | M12 |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.