



Delock Adapter USB Type-C™ do Gigabit LAN z Power Delivery 100 watt

Opis

Adapter firmy Delock umożliwia rozbudowę komputera osobistego lub laptopa o jedno złącze sieciowe poprzez złącze USB Type-C™. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W

Adapter ma port USB Type-C™ Power Delivery port do podłączenia zasilania laptopa lub tabletu i ładowania go. Przejściówka może działać bez zasilania.



Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-C™ Stecker
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 żeńskie
 - 1 x USB Type-C™ PD żeński (zasilacz sieciowy)
- Chipset: Realtek RTL8153B, VIA VL102
- Specyfikacja SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Szybkość transmisji danych:
 - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Zgodność z:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Obsługa Auto MDI-X (automatyczne wykrywanie standardowego lub skrosowanego kabla sieciowego)
- Wspiera Wake On LAN (WOL)
- Obsługa standardu IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Wspiera IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Obsługa sterowania przepływem zgodnie ze standardem IEEE 802.3x w trybie pełnego duplexu oraz obsługa sterowania przepływem wstecz (back-pressure) w trybie półdupleksowym
- Obsługuje ramki Jumbo 9k
- Moc wyjściowa dla hosta: maks. 100 W
- Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- USB Bus power
- Kolor: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 17 cm

Wymagania systemowe

- Android 10.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 lub nowszy
- Mac OS 11.5.2 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

Numer artykułu 61026

EAN: 4043619610266

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Zawartość opakowania

- Adapter Gigabit LAN USB Type-C™
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



**General**

Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 11.5.2 or above
-----------------------------	--

Wskaźnik LED: 2 x

Interface

Złącze 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Złącze 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 female
złącze 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153B VIA VL102
Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet do 10 Gbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

Physical characteristics

Kolor: czarny