

Delock Converter USB la SATA 6 Gb/s cu conector USB Type-C™ sau USB Tip-A

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock poate fi conectat prin interfața USB-C™ sau USB de Tip-A la un PC sau laptop. Astfel se poate utiliza un hard disk SATA de 2.5" sau un SSD cu interfață SATA de 22 pini.

Conectivitate extinsă?

Datorită adaptorului special conceput, convertor Delock poate fi conectat rapid și ușor la priza USB de Tip-A. Astfel, acesta poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu conector USB Type-C™ mamă și la dispozitive mai vechi care au doar un conector USB de Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.



30 cm

Nr. 61042

EAN: 4043619610426

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Adaptor:
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată
- Chipset: Asmedia ASM1153e
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5"
- Acceptă SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s și SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gb/s
- Plug & Play
- Lungimea incl. conectori: aprox. 30 cm

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 sau superior
- Mac OS 12.2.1 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Capac de protecție
- Manual de utilizare

Imagini



General

Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.2.1 or above

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
Data transfer rate:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------