

Delock Adaptateur USB Type-C™ vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Type-A et USB Type-C™ Données + PD 92 W

Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4.



L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 92 watts

Cet adaptateur est muni d'une prise USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l'alimentation d'un laptop ou d'une tablette, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 92 Watts pendant l'opération.

N° produit 61060

EAN: 4043619610600

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x HDMI femelle
 - 1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery femelle
- Spécification DisplayPort 1.4 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Sortie d'alimentation pour l'hôte : 92 W max.
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm

- Couleur : gris

Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 ou version ultérieure
- Mac OS 12.3.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec port USB Type-C™ port et DisplayPort Alternate Mode ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI + USB
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI femelle
connecteur 3:	1 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Power Delivery femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo audio

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Couleur:	gris