

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A till 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 + Adapter D-Sub 25

Beskrivning

Denna adapter från Delock möjliggör anslutning av en seriell enhet via en USB Typ-A-port.



1,8 m

Artikelnummer 61314

EAN: 4043619613144

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Kabel:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hane med skruvar
 - Adapter:
 - 1 x seriell RS-232 DB9 hona >
 - 1 x seriell RS-232 DB25 hane
- Kringkretsar: FTDI FT232RL
- Kompatibel med USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1
- Signaler: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Dataöverföringshastighet upp till 460,8 Kbps
- Kabellängd: ca 1,8 m
- Färg: svart / transparent

Systemkrav


- Linux Kernel 5.8.0 eller högre

- Mac OS 11.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016/Windows Server 2019
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter
- Adapter DB9 till DB25
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A, hane
Kontakt 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male

Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Current consumption:	20 mA
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Kabelfärg:	transparent
Cable length incl. connector:	1,8 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Shielding:	double
Färg:	svart