

Delock USB 2.0 till 8 x seriell adapter

Beskrivning

Med denna adapter, USB 2.0 till seriell, av Delock kan du ansluta fyra 8 serie-enheter till en ledig USB-bort på din stationära eller bärbara PC.



Artikelnummer 61860

EAN: 4043619618606

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B hona >
 - 8 x seriell RS-232 DB9 hane
 - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
- Kringkretsar: Moschip
- Seriell kontakt med skruvmuttrar
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- LED indikator
- Automatiskt val av IRQ och I/O-adress
- Åtta 16C450 / 16C550-kompatibla UART-enheter
- Stöder FIFO 512 byte per port (överföring / mottagning)

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning: 5 V / 1 A 5,0 W
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:

insida: ø ca. 2,1 mm
 utsida: ø ca. 5,5 mm
 längd: ca 9,5 mm


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- USB 2.0 till 8 x seriell adapter
- USB 2.0-kablar
- Extern strömkälla
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
LED indikator:	8 x TXD 8 x RXD

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-B
Kontakt 2:	8 x Seriell RS-232 DB9 male

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX/Moschip MCS 7840
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	8 x 512 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	16C550

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höjljets material:	metall
Cable type:	USB AWM Style 2725

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	1 m
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Längd:	14 cm
Width:	9.5 cm
Height:	2.5 cm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1,5 m