Delock Convertidor USB 3.0 a SATA 6 Gb/s

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a su PC o equipo portátil a través de un puerto USB y permite conectar unidades de disco duro, unidades de disco ópticas y otro tipo de unidades que tengan una interfaz SATA de 22 contactos. Los dispositivos SATA conectados utilizan la velocidad total USB 3.0 si cuentan con la especificación SATA 6 Gb/s. La fuente de alimentación incluida se puede utilizar para unidades ópticas o unidades de disco duro SATA de 3.5″.

Número de elemento 61882

EAN: 4043619618828

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conector:
  1 x USB 3.0 Tipo-A macho >
  1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
  1 x conector CC
- Para unidades de disco duro SATA, unidades de disco ópticas SATA, unidades ópticas, etc.
- Admite SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s y SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
  SATA 6 Gbps
- Indicador LED
- Permite el reinicio
- Conectar y listo (Plug & Play)

Especificaciones de la fuente de alimentación

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Salida: 12 V / 1,8 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  Interior: ø aprox. 2,1 mm
  Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  Longitud: aprox. 9,5 mm

Requisitos del sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6.31, Mac Lion 10.7.4
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor USB 3.0 - SATA 6 Gb/s
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.