Delock 2 portowy rozdzielacz danych VGA 450 MHz

Opis

Ten rozdzielacz danych VGA Delock można użyć do rozdziału sygnału video z wyjścia video komputera PC lub notebook. Umożliwia to podłączenie dwóch monitorów do jednego portu VGA. Zasilanie będzie zapewniane przez port USB, bez blokowania portu USB dzięki rozwiązaniu męskie - żeńskie.



Numer artykułu 61968

EAN: 4043619619689

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  Wyjście video: 2 x 15 pinowe żeńskie VGA
  Wejście video: 1 x 15 pinowe męskie VGA
  Zasilanie:
  1 x żeńskie USB-A
  1 x żeńskie USB-A – można je używać do innych urządzeń USB
- Obsługa: SVGA, VGA, XGA, WXGA, QXGA i monitorów Multi-Sync
- Rozdzielczość: maks. 2048 x 1536
- Format: 4:3
- Przepustowość VGA: 450 MHz
- Obsługiwana długość kabla: do 55 m
- Połączenie szeregowe (kaskadowe)
- Zasilanie przez magistralę USB, nie jest wymagane dodatkowe zasilanie
- Plug & Play
- Niezależna od systemu operacyjnego, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Wymagania systemowe


- PC albo Notebook z jednym wolnym portem VGA
- Monitor z kablem VGA
- Jeden wolny port USB do zasilania

Zawartość opakowania

- Rozdzielacz danych VGA
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.