

Navilock NL-442U USB 2.0 GNSS GPS Δέκτης SiRFstarIV™ 1,5 m

Περιγραφή

Ο παραλήπτης USB GPS, βασισμένος στην τεχνολογία SiRFstarIV™ chipset, διαθέτει ενσωματωμένη κεραία για υψηλή ευαισθησία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον παραλήπτη GPS σε ένα laptop και σε κατάλληλο λογισμικό πλοήγησης.



1,5 m

Αρ. προϊόντος 61994

EAN: 4043619619948

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
- Chipset: SiRFstarIV™ GSD4e
- Συχνότητα:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Δέχεται τα σήματα από έως και 48 δορυφόρους ταυτόχρονα
- Υποστηρίζει WAAS, EGNOS και MSAS
- Υποστηρίζει NMEA 0183 V3.0 πρωτόκολλα: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2
(τα VTG και GLL είναι προαιρετικά)
- Ρυθμός Μετάδοσης: 4800 bps
- Ρυθμός ενημέρωσης: έως 1 Hz
- Σημείο αναφοράς: WGS 84
- Ευαισθησία: μέγιστη -163 dBm
- Κατηγορία προστασίας: IPX6
- Μαγνητικό, αντι-ολισθητικό στο κάτω μέρος
- Ένδειξη LED για την κατάσταση GPS
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 65 °C

- Παροχή Ρεύματος: 5 V DC
- Τρέχουσα κατανάλωση: περίπου 60 mA
- Κρύα εκκίνηση σε περίπου 35 δευτερόλεπτα
- Ζεστή εκκίνηση σε περίπου 1 δευτερόλεπτο
- Ακρίβεια θέσης: 2,5 μ. CEP (Κύκλος Ίσης Πιθανότητας) και 2 μ. CEP με SBAS
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 65 x 45 x 22 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10 ή νεότερο
- Windows 2000/XP/Vista/7/8.1/10/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A
- Για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία OTG και προαιρετικούς αντάπτορες OTG:
Windows 10, Android ex 2.3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 παραλήπτης
- CD υποστήριξης Navilock συμπεριλαμβανομένου προγράμματος οδήγησης και εγχειριδίου χρήσης

Εικόνες

