

Navilock Receiver NL-442U USB 2.0 GNSS GPS, SiRFstarIV™ 1,5 m

Descriere scurta

Receptorul GPS USB bazat pe chipset-ul SiRFstarIV™ are o antenă încorporată pentru o sensibilitate ridicată. Este posibil să utilizați acest receptor GPS cu un laptop și software de rutare adecvat pentru navigare.



1,5 m

Nr. 61994

EAN: 4043619619948

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector:
1 x USB 2.0 Tip-A tată
- Chipset: SiRFstarIV™ GSD4e
- Frecvență:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Acceptă semnalele de până la 48 de sateliți în același timp
- Acceptă WAAS, EGNOS și MSAS
- Acceptă protocoalele NMEA 0183 V3.0: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (VTG și GLL sunt opționale)
- Rata de transfer: 4800 bps
- Rata de actualizare: până la 1 Hz
- Data: WGS 84
- Sensibilitate: max. -163 dBm
- Clasă de protecție: IPX6
- Magnetic, antiderapant pe partea inferioară
- Indicator LED pentru starea GPS
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 65 °C
- Alimentare: 5 V CC

- Consum de curent: cca 60 mA
- Start la rece în cca. 35 de secunde
- Start fierbinte în cca. 1 secundă
- Precizia poziționării: 2,5 m CEP (probabilitate de eroare circulară) și 2 m CEP cu SBAS
- Lungime cablu: aprox. 1,5 m
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 65 x 45 x 22 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 2.6 sau superior
- Mac OS 10 sau superior
- Windows 2000/XP/Vista/7/8.1/10/11
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber
- Pentru dispozitive cu funcție OTG și adaptor OTG opțional: Windows 10, Android ex 2.3

Pachetul contine

- Receptor USB 2.0
- Navilock acceptă CD, incl. driver și manual de utilizare

Imagini

