

Navilock NL-442U USB 2.0 multi-GNSS UDR-mottagare SiRFstarIV™ 1,5 m

Beskrivning

USB GPS-mottagare baserad på SiRFstarIV™-styrcrets med inbyggd högkänslig antenn. GPS-mottagaren kan användas med en bärbar dator och är lämplig för användning med navigeringsprogramvara.



1,5 m

Artikelnummer 61994

EAN: 4043619619948

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x USB 2.0 Typ-A hane
- Kringkretsar: SiRFstarIV™ GSD4e
- Frekvens:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Tar emot signaler från upp till 48 satelliter samtidigt
- Stöd för WAAS, EGNOS och MSAS
- Stöd för NMEA 0183 V3.0-protokoll: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (VTG och GLL är valfria)
- Baudhastighet: 4800 bps
- Uppdateringshastighet: upp till 1 Hz
- Utgångspunkt: WGS 84
- Känslighet: max. -163 dBm
- Skyddsklass: IPX6
- Magnetisk och halkfri på undersidan
- LED-indikator för GPS-status
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Strömförsörjning: 5 V DC

- Nuvarande strömförbrukning: ca. 60 mA
- Kallstart inom ca 35 sekunder
- Varmstart inom ca 1 sekund
- Positioneringsnoggrannhet: 2,5 m CEP (Circular Error Probable) och 2 m CEP med SBAS
- Kabellängd: ca 1,5 m
- Mått (LxBxH): ca 65 x 45 x 22 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10 eller högre
- Windows 2000/XP/Vista/7/8.1/10/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
- För enheter med OTG-funktion och extra OTG-adapter: Windows 10, Android ex 2.3

Paketets innehåll

- USB 2.0-mottagare
- Navilock support-CD inkl. drivrutin och bruksanvisning

Bilder

