

Navilock NL-442U USB 2.0 GNSS GPS-vevőegység, SiRFstarIV™, 1,5 m

Leírás

A SiRFstarIV™ chip-készleten alapuló USB GPS vevő beépített antennával rendelkezik a tökéletesebb pontosságért. Ez a GPS vevő laptoptal és megfelelő beállítású szoftverrel navigációra használható.



1,5 m

Tételszám 61994

EAN: 4043619619948

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- Lapkakészlet: SiRFstarIV™ GSD4e
- Frekvencia:
GPS: L1, 1575,4200 MHz
- Akár 48 műhold jeleit tudja egyszerre fogadni
- Támogat WAAS-t, EGNOS-t és MSAS-t
- Támogatja az NMEA 0183 V3.0 protokollokat (előírásokat): GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL v2.2 (a VTG és a GLL választható)
- Baud (jelerány) érték: 4800 bps
- Frissítési frekvencia: akár 1 Hz
- Alappont: WGS 84
- Érzékenység: max. -163 dBm
- Védelmi besorolás: IPX6
- Mágneses, csúszásmentes alj
- LED-jelző a GPS állapotáról
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 65 °C
- Tápegység: 5 V DC

- Jelenlegi fogyasztás: kb. 60 mA
- Hideg kezdés 35 másodpercen belül
- Forró kezdés kb. 1 másodpercen belül
- Megfelelő elhelyezés: 2,5 m CEP (körkörös szórásban) és 2 m CEP SBAS-szal
- Kábelhossz: kb. 1,5 m
- Méretek (HxSzxM): kb. 65 x 45 x 22 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10 vagy újabb
- Windows 2000/XP/Vista/7/8.1/10/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval
- OTG funkcióval és opcionális OTG adapterrel rendelkező eszközökhöz: Windows 10, Android ex 2.3

A csomag tartalma

- USB 2.0 fogadó
- Navilock támogatási CD illesztőprogrammal és használati útmutatóval

Képek

