

Delock Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 à VGA / HDMI / DVI / Audio femelle 4K passif, noir

Description

Avec ce adaptateur mini DisplayPort de Delock, le système peut être étendu d'une interface VGA, HDMI ou DVI et différents appareils tels qu'un téléviseur, un vidéoprojecteur, un moniteur, etc. peuvent être connectés.

Double sortie vidéo

Si un seul moniteur est connecté à la sortie HDMI, une résolution maximum de 4K 30 Hz peut être atteinte.

Il est possible de faire fonctionner deux moniteurs simultanément, HDMI + VGA ou DVI + VGA, avec une résolution maximum de 1920 x 1080 @ 60 Hz par moniteur. De plus, il est possible d'étendre ou de répliquer le bureau.



N° produit 62073

EAN: 4043619620739

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x mini DisplayPort mâle >
 - 1 x VGA femelle
 - 1 x HDMI-A femelle
 - 1 x DVI 24+5 femelle
 - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
 - 1 x USB 2.0 Type Micro-B femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : Explore EP9632C
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- DVI-D (simple liaison), VGA sans câble
- Convertisseur passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Signal audio transmis uniquement via HDMI
- Spécification HDMI :
 - Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
 - Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 60 Hz)
- Spécification VGA / DVI :
 - Résolution jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- 1 x noyau en ferrite

- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un port mini DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers VGA / HDMI / DVI

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches 1 x DVI 24+5 femelle
Entrée :	1 x mini DisplayPort mâle 20 broches

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Noyau en ferrite:	1 x
Longueur du cordon:	15 cm
Couleur:	noir