Delock Adapter Mini DisplayPort 1.2 do VGA / HDMI / DVI / Audio żeński 4K pasywne czarny

Opis

Ten adapter mini DisplayPort Delock umożliwia rozbudowę systemu o złącze VGA, HDMI lub DVI, a także podłączanie różnych urządzeń, np. telewizora, projektora, monitora, itp.

Podwójne wyjście video
Jeżeli wyjście HDMI ma przyłączony tylko jeden monitor, maksymalna rozdzielczość wynosi 4K 30 Hz.
Można jednocześnie używać dwu monitorów, HDMI + VGA lub DVI + VGA, w rozdzielczości 1920 x 1080 @ 60 Hz na monitor. Ponadto można rozciągnąć bądź odbić zwierciadlanie pulpit.

Numer artykułu 62073

EAN: 4043619620739
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x mini DisplayPort męski >
  1 x VGA, wtyk żeński
  1 x HDMI-A żeński
  1 x DVI 24+5 żeńskie
  1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm
  1 x USB 2.0 Typ Micro-B żeński (opcjonalnie dla zasilacza)
- Chipset: Explore EP9632C
- Specyfikacja DisplayPort 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Konwerter pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Sygnał audio jest przesyłany tylko przez złącze HDMI
- Specyfikacja HDMI:
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje wyświetlanie 3D (1080p @ 60 Hz)
- Specyfikacja VGA / DVI:
- Rozdzielczość do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

urządzeń)
- 1 x rdzeń ferrytowy
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.15 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Adapter mini DisplayPort > VGA / HDMI / DVI

Zdjęcia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x DVI 24+5 żeńskie
Wejście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Długość kabla:	15 cm
Kolor:	czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.