

# Delock Mini DisplayPort 1.2.-adapter till VGA / HDMI / DVI / Audio hona 4K passiv svart

## Beskrivning

Med denna mini DisplayPort-adapter från Delock kan systemet utökas med ett VGA-, HDMI- eller DVI-gränssnitt och olika enheter som t.ex. en TV, projektor, bildskärm m.m. kan anslutas.

### Dubbel videoutmatning

Om endast en skärm är ansluten till HDMI-uttaget kan en maximal upplösning på 4K 30 Hz uppnås.

Det är möjligt att använda två skärmar samtidigt, HDMI + VGA eller DVI + VGA, med en maximal upplösning på 1920 x 1080 @ 60 Hz per skärm. Dessutom är det då möjligt att utöka eller duplicera skrivbordet.



## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x mini DisplayPort hane >
  - 1 x VGA hona
  - 1 x HDMI-A hona
  - 1 x DVI 24+5 hona
  - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
  - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B hona (tillbehör för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Explore EP9632C
- DisplayPort 1.2 och High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikationer
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- Passiv omvandlare (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Ljudsignal sänds enbart över HDMI
- HDMI specifikation:
  - Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
  - Stöder 3D skärmar (1080p @ 60 Hz)
- VGA / DVI specifikation:
  - Upplösning upp till: 1920 x 1080 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- 1 x ferritkärna
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

## Systemkrav

- Linux Kernel 4.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- En ledig mini DisplayPort DP++-port hona

## Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till VGA / HDMI / DVI

## Artikelnummer 62073

EAN: 4043619620739

Ursprungsland: China

Paket: • Retail Box

Bilder





General	
Supported operating system:	Linux Kernel 4.15 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Utmatning:	1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona 1 x HDMI-A 19-stift, hona 1 x VGA 15-stifts honkontakt 1 x DVI 24+5, hona
Inmatning:	1 x mini DisplayPort 20-stift, hane
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Ferritkärna:	1 x
Kabellängd:	15 cm
Färg:	svart