

Delock Adaptateur USB 2.0 > 1 x Série RS-422/485

Description

Cet adaptateur Delock permet la connexion d'un appareil série via un port USB Type-A.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
Adaptateur :
1 x USB 2.0 Type-A mâle >
1 x RS-422/485 D-Sub série 9 broches mâle
Bornier :
1 x RS-422/485 D-Sub série 9 broches femelle >
1 x bornier 6 broches
- Chipset : FTDI
- Connecteur série à écrou de vis
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 0,8 m

N° produit 62406

EAN: 4043619624065
Pays d'origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 2.0 vers 1 x adaptateur série RS-422/485
- Adaptateur pour terminal
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



PIN	DB9 Borne/Batale		Terminalblock/Terminal Block
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A-)	T/R (A-)	T/R (A-)
2	Transmit (B+)	T/R (B+)	T/R (B+)
3	Receive (A-)	NC	Receive (A-)
4	Receive (B+)	NC	Receive (B+)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure Mac OS 10.14.1 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)
Interface	
Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-A mâle
Connecteur 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
connecteur 3:	1 x 6 Pin Terminal Block
Technical characteristics	
Chipset:	FTDI 232R
Débit de données:	bis zu 230,4 Kbps
Data transmission:	asynchronous Semi-duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Résistance:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus
Physical characteristics	
Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Couleur du câble:	brown transparent
Cable length incl. connector:	0,8 m
Finition des broches:	plaquées or
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	double