

# Delock Προσαρμογέας USB 2.0 > 1 x σειριακό RS-422/485

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock ενεργοποιεί τη σύνδεση μιας σειριακής συσκευής μέσω μιας θύρας USB Τύπου-A.



## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:  
Προσαρμογέας:  
1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό >  
1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub 9 ακίδων αρσενικό  
Μπλοκ ακροδεκτών:  
1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub 9 ακίδων θηλυκό >  
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων
- Chipset: FTDI
- Σειριακός σύνδεσμος με παξιμάδια βίδας
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 0,8 m

## Αρ. προϊόντος 62406

EAN: 4043619624065

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντίππορα 1 x σειριακό RS-422/485
- Αντάπτορας μπλοκ ακροδεκτών
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



62406	DDB Buchse/Itale		Terminalblock/Terminal Block
PIN	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A-)	T/R (A-)	T/R (A-)
2	Transmit (B+)	T/R (B+)	T/R (B+)
3	Receive (A-)	NC	Receive (A-)
4	Receive (B+)	NC	Receive (B+)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	NC	NC	NC
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.14.1 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό USB 2.0 τύπου-A
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
σύνδεσμος 3:	1 x 6 Pin Terminal Block

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI 232R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	bis zu 230,4 Kbps
Data transmission:	asynchronous Μισό αμφίδρομο full duplex differential
UART:	USB to serial UART
Αντιστάτης:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	πλαστική
Χρώμα καλωδίου:	brown transparent
Cable length incl. connector:	0,8 m
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double