

Convertidor IDE > SATA / SATA > IDE

Descripción

Este convertidor de Delock permite convertir la interfaz de sus unidades IDE en SATA o la interfaz de las unidades SATA en IDE de 40 contactos.



Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x IDE hembra de 40 contactos
 - 1 x SATA de 7 pines macho (amarillo - host)
 - 1 x SATA de 7 pines macho (negro - dispositivo)
 - 1 x conector de alimentación hembra de 4 contactos
- Especificación SATA 1,5 Gb/s y Ultra ATA 133
- IDE admite los modos PIO y UDMA
- Configuración IDE a través de conmutador para el modo Master (Maestro) / Slave (Esclavo) / Cable Select (de selección Cable)
- Adecuado para unidades de disco duro o unidades ópticas
- Indicador LED para alimentación y acceso
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Un puerto IDE de 40 contactos o SATA disponible

Contenido del paquete

- Convertidor IDE > SATA / SATA > IDE
- Cable SATA de 7 pines
- Cable de alimentación
- Manual del usuario

Número de elemento 62438

EAN: 4043619624386

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Image

