

Delock Convertizor Audio Digital > Analogic

Descriere scurta

Convertizorul audio de la Delock convertește un semnal audio digital într-un semnal stereo analogic. De exemplu, un player DVD sau Blu-ray poate fi conectat la intrarea dispozitivului și semnalul poate fi furnizat prin TOSLINK optic sau prin conexiune coaxială S/PDIF. La portul de ieșire, semnalul audio este transmis prin conexiunea RCA.



Specification

- Conectori:
Intrare:
1 x TOSLINK mamă S/PDIF
1 x Coaxial mamă S/PDIF
1 x mufă c.c.
Ieșire:
2 x RCA mamă
- Rate de eșantionare acceptate: 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Carcasă solidă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 63 x 41 x 21 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: ø aprox. 2,1 mm
exterior: ø aprox. 5,5 mm
lungime: aprox. 9 mm

Cerinte de sistem

- Semnal audio digital
- Cablu de conexiune

Pachetul contine

- Convertizor digital > analogic
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare


Nr. 62444

EAN: 4043619624447

Țara de origine: China

Pachet: White Box

Imagini



Interface	
Output:	2 x RCA female (red, white)
Input:	1 x Coaxial female S/PDIF
	1 x TOSLINK female S/PDIF
	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Physical characteristics	
Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	63 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm