

Delock Extracteur audio HDMI

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour extraire le signal audio d'une transmission HDMI. Pendant que le signal vidéo est affiché sur une télévision ou un moniteur, le signal audio peut être envoyé en format numérique (S/PDIF) ou analogique (stéréo) à d'autres appareils, tels que des casques ou un récepteur surround.



N° produit 62492

EAN: 4043619624928

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
Entrée :
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle
Sortie :
1 x HDMI-A femelle 19 broches
1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (audio)
1 x S/PDIF TOSLINK femelle
1 x S/PDIF RCA femelle
- Commutable entre stéréo et canal 5.1
- HDMI haute vitesse, 3D et HDCP 1.4
- Sortie avec fonction de répéteur HDMI
- Résolution jusqu'à 1080p Full-HD
- Bande passante vidéo jusqu'à 225 MHz / 2,25 Gbps par canal, 6,75 Gbps max.
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 16 / 20 / 24 bits, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (en fonction du système et des appareils connectés)
- Audio CEC et HDMI routés vers la sortie (à travers)
- Logement métallique robuste
- Consommation en puissance : maxi. 2,5 W

- Dimensions (LxlxH) : env. 70 x 60 x 20 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
Intérieur : $\varnothing$ env. 2,1 mm
Extérieur : $\varnothing$ env. 5,5 mm
Longueur : env. 9 mm

Contenu de l'emballage

- Extracteur audio HDMI
- Supports et vis de montage
- Alimentation électrique

Image

