

# Delock Concentrador USB 3.1 Gen 1 externo USB Type-C™ > 3 x USB 3.0 Type-A + 1 x USB Type-C™

## Descripción

El concentrador USB de Delock se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil a través de la interfaz USB Type-C™. Tiene tres conectores USB Tipo-A así como un conector USB Type-C™. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjeta, carcasas externas, etc.



**Número de elemento 62537**

EAN: 4043619625376

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conector:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ macho >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A hembra
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
  - 1 x Conector de CC 5 V
- Conjunto de chips: VL811+
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cable USB directamente en el concentrador (longitud aprox. 7 cm)
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 91 x 40 x 16 mm
- Con alimentación (con fuente de alimentación) o sin fuente de alimentación (alimentación por bus)
- Alimentación eléctrica por puerto:
  - USB Type-C™: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)
  - USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)
- Conectar y listo (Plug & Play)

---

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Salida: 5 V / 4 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:  
Interior: ø aprox. 1,7 mm  
Exterior: ø aprox. 4,75 mm  
Longitud: aprox. 9,5 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.11.X
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Hub USB
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Conectar y listo                                                                                                                                                                                                     |
| Especificación técnica:     | USB 5 Gbps                                                                                                                                                                                                           |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.17 o superior<br>Linux Kernel 4.x o superior<br>Mac OS 10.11 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho                 |
| Conector 2 : | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra |
| conector 3:  | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra                |
| conector 4:  | 1 x Conector de CC 5 V                           |

## Technical characteristics

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Conjunto de chips:                      | VL811+ |
| Velocidades de transferencias de datos: | 5 Gbps |

## Physical characteristics

|           |       |
|-----------|-------|
| Longitud: | 91 mm |
| Width:    | 40 mm |
| Height:   | 16 mm |
| Color:    | negro |

## Power supply

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Input:     | AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A |
| Output:    | 5 V / 4 A                           |
| Connector: | DC plug 4.75 mm x 1.70 mm           |