


Delock Convertitore SATA a 22 pin > M.2

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia SATA a 22 pin.

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SATA a 22 pin maschio >
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100 x 51 x 5 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SATA a 22 pin libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- 1 x vite di fissaggio per modulo M.2
- Manuale utente

Articolo n. 62551

EAN: 4043619625512

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Immagini

