

Delock Convertidor de SATA de 22 pines > M.2

Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. El convertidor se puede instalar en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.



Número de elemento 62559

EAN: 4043619625598

Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA de 22 pines macho >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de forma de la siguiente generación M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo:
 - Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 100 x 60 x 5 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- 1 x tornillo de fijación para el módulo M.2

Image

