

Delock Adapter mini DisplayPort 1.2 Stecker mit Schraube > HDMI Buchse 4K Aktiv schwarz

Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Die Schraube des mini DisplayPort Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels.



Artikel-Nr. 62640

EAN: 4043619626403

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
mini DisplayPort 20 Pin Stecker mit Schraube >
HDMI-A 19 Pin Buchse
- Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
- Chipsatz: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 32 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
- Kontakte mit Goldauflage
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 4K (4096 x 2160 Pixel @ 24 Hz oder 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz) - abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware
- Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
- Unterstützt HDCP 1.3
- Unterstützt Eyefinity
- Audio Eingangs-Formate: 8-Kanal LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR
Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge: ca. 25 cm (inkl. Anschlüsse)
- Farbe: schwarz

- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich
-

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Buchse
-

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu HDMI

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.2
----------------	-----------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x mini DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Parade PS176
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Länge:	25 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de