

Delock Adaptateur mini DisplayPort 1.2 mâle avec vis > HDMI femelle 4K actif noir

Description

Cet adaptateur vous permet de connecter, par ex. un moniteur HDMI avec une interface mini DisplayPort. L'adaptateur prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD (4K) et est rétrocompatible avec Full-HD 1080p. L'adaptateur assure une conversion active, il est donc également adapté aux cartes graphiques qui ne peuvent pas générer de signaux DP++. La vis du connecteur mini DisplayPort sécurise la connexion et empêche tout débranchement accidentel du câble.



25 cm

Spécifications techniques

- Connecteur : mini DisplayPort mâle 20 broches avec vis > HDMI-A Femelle 19 broches
- Type de vis : #4-40, type de filetage UNC, classe de filetage 3A, American Standard Screw
- Chipset: Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble: 32 AWG
- Diamètre du câble: env. 5,5 mm
- Connecteur plaqué or
- Convertisseur actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge une résolution jusqu'à 4K (4096 x 2160 pixels @ 24 Hz ou 3840 x 2160 pixels @ 30 Hz) - selon le système et le matériel connecté
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity
- Formats d'entrée audio: LPCM 8 canaux, audio compressé (AC-3, DTS) et format audio HBR avec taille d'échantillon audio jusqu'à 24 Bit et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon: env. 25 cm (connecteur incl.)
- Couleur: noir
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Port mini DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur mini DisplayPort vers HDMI

N° produit 62640

EAN: 4043619626403

Pays d'origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair