

## Delock Προσαρμογέας αρσενικού mini DisplayPort 1.2 με βίδα > θηλυκό HDMI 4K Ενεργό μαύρο

### Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας σας επιτρέπει να συνδέσετε π.χ. μια οθόνη HDMI μέσω μιας ελεύθερης διεπαφής mini DisplayPort. Ο αντάπτορας υποστηρίζει ανάλυση έως Ultra HD (4K) και είναι συμβατός με προηγούμενες εκδόσεις Full-HD 1080p. Ο αντάπτορας προσφέρει ενεργή μετατροπή και έτσι είναι κατάλληλος για κάρτες γραφικών που δεν παρέχουν έξοδο σημάτων DP++. Η βίδα του μίνι συνδέσμου DisplayPort σταθεροποιεί τη σύνδεση και αποτρέπει την τυχαία αποσύνδεση του καλωδίου.



### Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: mini DisplayPort 20 ακίδων, αρσενικό με βίδα > HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Τύπος βίδας: #4-40, με σπείρωμα UNC, σπείρωμα κλάσης 3A, American Standard Screw (Βίδα American Standard)
- Chipset: Parade PS176
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,5 mm
- Επιχρυσωμένο βύσμα
- Ενεργός αντάπτορας για κάρτες γραφικών με έξοδο DP και DP++
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει ανάλυση έως και 4K (4096 x 2160 pixel @ 24 Hz ή 3840 x 2160 pixel @ 30 Hz) - ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- Υποστηρίζει HDCP 1.3
- Υποστηρίζει Eyefinity
- Μορφές εξόδου ήχου: LPCM 8-καναλιών, συμπιεσμένος ήχος (AC-3, DTS) και μορφή ήχου HBR με έως και μέγεθος δείγματος ήχου 24 Bit και ρυθμό δειγμάτων 192 kHz
- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου: περίπου 25 cm (περιλ. ο σύνδεσμος)
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

### Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή mini Displayport

### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini Displayport σε HDMI

### Αρ. προϊόντος 62640

EAN: 4043619626403

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag





Εικόνες

