Delock Panneau avant de 3.5″ > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 et contrôle du ventilateur

Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5″ d'ordinateur. Il dispose de deux ports USB 3.0 et de deux ports USB 2.0, ainsi que de deux boutons rotatifs pour le contrôle du ventilateur.

N° produit 62685

EAN: 4043619626854

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe :
  2 x USB 3.0 Type-A femelle
  2 x USB 2.0 Type-A femelle
  interne :
  1 x femelle 19 broches USB 3.0 sur le câble
  1 x embase USB 2.0 à 9 broches
  2 x embases mâles à 3 broches pour ventilateur
  1 x embase mâle à 2 broches
- 2 boutons rotatifs de contrôle du ventilateur
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed 5 Go/s,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Données du câble :
  1 x câble à connecteur USB 3.0 femelle à 19 broches, d’environ 50 cm (connecteur inclus)
  1 x câble à connecteur USB 2.0 femelle à 9 broches, d’environ 70 cm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

(connecteur inclus)
2 x câbles de ventilateur 1 femelle à 3 broches vers 1 mâle à 3 broches + 1 femelle à 3 broches, d’environ 50 cm (connecteur inclus)
1 x câbles d’alimentation 1 x à 2 broches vers 1 mâle à 4 broches + 1 femelle à 4 broches, d’environ 30 cm (connecteur inclus)

- Cadre métallique de 3.5″
- Couleur : noir
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration système requise

- PC avec une baie 3.5″ disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Carte mère avec une embase libre USB 2.0 à 9 broches
- Ventilateur avec deux connecteurs de contrôle de ventilateur à 3 broches libres
- Alimentation avec connecteur d’alimentation à 4 broches libre

Contenu de l’emballage

- Panneau frontal de 3.5″
- 4 x câble
- Vis
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap Plug & Play contrôle du ventilateur
Supported operating system:	Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Interface

Externe:	2 x USB 2.0 Type-A femelle 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps 1 x embase à 3 broches mâle de ventilateur

Technical characteristics

Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.