

Delock Μπροστινός πίνακας 3.5" > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 και έλεγχος ανεμιστήρα

Περιγραφή

Αυτός ο μπροστινός πίνακας από τη Delock μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ελεύθερο φατνίο 3.5" ενός υπολογιστή. Διαθέτει δύο θύρες USB 3.0 και δύο θύρες USB 2.0 καθώς και δύο περιστροφικά κουμπιά για τον έλεγχο ανεμιστήρα.



Αρ. προϊόντος 62685

EAN: 4043619626854

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό
 - 2 x USB 2.0 τύπου-A, θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκή υποδοχή στο καλώδιο
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 αρσενικό
 - 2 x 3 ακίδων κεφαλίδα αρσενικό
 - 1 x 2 ακίδων σύνδεσμος τροφοδοσίας αρσενικό
- 2 περιστροφικά κουμπιά για έλεγχο ανεμιστήρα
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό καλώδιο κλπ. 50 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
 - 1 x 9 ακίδων κεφαλίδα USB 2.0 θηλυκό καλώδιο κλπ. 70 εκ. (συμπεριλαμβανομένου

συνδέσμου)

2 x καλώδιο ανεμιστήρα 1 x 3 ακίδων θηλυκό σε 1 x 3 ακίδων αρσενικό + 1 x 3 ακίδων θηλυκό περίπου 50 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)

1 x καλώδιο τροφοδοσίας 1 x 2 ακίδων σε 1 x 4 ακίδων αρσενικό + 1 x 4 ακίδων θηλυκό περίπου 30 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)

- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 2.0 9 ακίδων αρσενικό
- Ανεμιστήρας με δύο ελεύθερους συνδέσμους ελέγχου ανεμιστήρα 3 ακίδων
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- μπροστινός πίνακας 3.5"
- 4 x καλώδιο
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play έλεγχος ανεμιστήρα
Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 2.0 Τύπου-A, θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό 1 x 3 ακίδων κεφαλίδα ανεμιστήρα αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 10 Gbps έως 10 Gb/s USB 2.0 έως 480 Mb/s
-----------------------------	---