

Delock Panel przedni 3.5" > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 oraz sterowanie wentylatorem

Opis

Ten panel przedni firmy Delock może być montowany w wolnej wnęce 3.5" w komputerze. Jest on wyposażony w dwa porty USB 3.0 i dwa porty USB 2.0, a także dwa pokrętki na potrzeby sterowania wentylatorem.



Numer artykułu 62685

EAN: 4043619626854

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
 - wewnętrzne:
 - 1 x żeński port z 19-pinową listwą USB 3.0 na przewodzie
 - 1 x męska 9-pinowa listwa USB 2.0
 - 2 x męska 3-pinowa listwa dla wentylatora
 - 1 x męskie 2-pinowe złącze zasilania
- 2 pokrętła na potrzeby sterowania wentylatorem
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x przewód z żeńską 19-pinową listwą USB 3.0 o długości ok. 50 cm (ze złączem)
 - 1 x przewód z żeńską 9-pinową listwą USB 2.0 o długości ok. 70 cm (ze złączem)
 - 2 x przewód dla wentylatora 1 x żeńskie 3-pinowe złącze na 1 x męskie 3-pinowe złącze

- + 1 x żeńskie 3-pinowe złącze o długości ok. 50 cm (ze złączem)
- 1 x przewód zasilający 1 x 2-pinowe złącze na 1 x męskie 4-pinowe złącze + 1 x żeńskie 4-pinowe złącze o długości ok. 30 cm (ze złączem)
- Ramka metalowa 3.5"
- Kolor: czarny
- Hot Swap, Plug & Play
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników


Wymagania systemowe

- Komputer PC z jedną wolną wnęką 3.5"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Płyta główna z jedną wolną męską 9-pinową listwą USB 2.0
- Wentylator z wolnymi dwoma 3-pinowymi złączami na potrzeby sterowania wentylatorem
- Zasilacz z wolnym 4-pinowym złączem zasilania

Zawartość opakowania

- Panel przedni 3.5"
- 4 x przewód
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5"
Funkcja :	Hot Swap Plug & Play sterowania wentylatorem
Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników

Interface

Zewnętrzne:	2 x USB 2.0 Typ-A żeńskie 2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x żeńska 19-pinowa listwa USB 5 Gbps 1 x męska 3-pinowa listwa dla wentylatora

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s USB 2.0 do 480 Mb/s
-----------------------------	---