

Delock 3.5"-os elülső panel > 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 és ventilátorvezérlés

Leírás

Ez a Delock elülső panel egy számítógép szabad, 3.5"-os bővítőhelyére telepíthető. A panelen két USB 3.0-s és két USB 2.0-s port található, ezenkívül két elforgatható gomb a ventilátor vezérléséhez.



Tételszám 62685

EAN: 4043619626854

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 2 x USB 3.0 A-típusú hüvely
 - 2 x USB 2.0 A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely a kábelben
 - 1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
 - 2 x 3 tűs csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
 - 1 x 2 tűs tápcsatlakozódugó
- 2 elforgatható gomb a ventilátor vezérléséhez
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kábeladatok:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott kábel, kb. 50 cm (a csatlakozóval együtt)
 - 1 x 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozósorral ellátott kábel, kb. 70 cm (a csatlakozóval együtt)
 - 2 x ventilátorkábel, 1 x 3 tűs csatlakozóhüvely és 1 x 3 tűs csatlakozódugó + 1 x 3 tűs

csatlakozóhüvely, kb. 50 cm (a csatlakozóval együtt)

1 x tápkábel, 1 x 2 tűs csatlakozódugó és 1 x 4 tűs csatlakozódugó + 1 x 4 tűs csatlakozóhüvely, kb. 30 cm (a csatlakozóval együtt)

- 3.5"-os fémkeret
- Szín: fekete
- Hot Swap, Plug & Play
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges


Rendszerkövetelmények

- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhellyel
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóval
- Alaplap egy szabad, 9 tűs, USB 2.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóval
- Ventilátor két szabad, 3 tűs, ventilátorszabályozóval ellátott csatlakozóval
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- 3.5"-os elülső panel
- 4 x kábel
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play ventilátor vezérléséhez
Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

Interface

Külső:	2 x USB 2.0 A-típusú hüvely 2 x USB 5 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhüvely 1 x 3 tűs csatlakozóssal ellátott csatlakozódugó

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps Legfeljebb 480 Mb/mp USB 2.0
------------------------	--