


Delock Convertidor de 2.5" SATA de 22 pines > M.2 con carcasa

Descripción

Este convertidor de Delock permite conectar una unidad estado sólido M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230. Se puede utilizar como reemplazo de una unidad de disco duro de 2.5". El convertidor se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.



Especificación técnica

- Conectores:
1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho >
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Factor de forma: 2.5"
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 100 x 70 x 7 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Número de elemento 62688

EAN: 4043619626885

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Convertidor
- Tornillo para módulo M.2, tornillos para la carcasa
- Atornillador
- Manual del usuario

Image

