

# Delock HDMI Audio Extraktor 4K 30 Hz

## Popis

Tento adaptér od Delocku může být použit k oddělení audio signálu z HDMI přenosu. Zatímco je video signal zobrazen na TV nebo monitor, audio signál může být poslán digitálně (S/PDIF) nebo analogově (stereo) do jiných zařízení, jako jsou sluchátka nebo surround přijímač.



**Číslo produktu 62692**

EAN: 4043619626922

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x HDMI-A 19 pin samice
    - 1 x DC 5 V jack 2,1 x 5,5 mm
  - Výstup:
    - 1 x HDMI-A 19 pin samice
    - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice (audio)
    - 1 x TOSLINK samice S/PDIF
    - 1 x RCA (cinch) samice S/PDIF
- Přepínatelné mezi stereo a 5.1 kanály
- High Speed HDMI, 3D a HDCP 1.4
- Výstup s funkcí opakovače HDMI
- Rozlišení až do 3840 x 2160 @ 30 Hz (8 bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12 bit)
- Video šířka pásma až do 300 MHz / 3 Gb/s na kanál, 9 Gb/s max.
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz (v závislosti na systému a připojených zařízeních)
- Audio CEC a HDMI směřující k výstupu (průchozí)

- Chipset: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Robustní kovové pouzdro
- Spotřeba energie: max. 2,5 W
- Rozměry (DxŠxV): cca. 71 x 61 x 21 mm

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní: ø cca. 2,1 mm
  - venkovní: ø cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm

---

## Systémové požadavky

- Volný port HDMI-A samice

---

## Obsah balení

- HDMI Audio Extraktor
- Montážní konzoly a šrouby
- USB napájecí kabel, délka: cca. 0,5 m
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
--------------	---

## Interface

Výstup:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice 1 x RCA (cinch) samice 1 x HDMI-A samice 1 x TOSLINK samice
Vstup:	1 x HDMI-A samice 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Chipsetem:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz

## Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A

Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m