

# Delock Extractor de audio HDMI 4K 30 Hz

## Descripción

Este adaptador de Delock se puede utilizar para extraer la señal de audio de una transmisión HDMI. Mientras se muestra la señal de vídeo en un televisor o monitor, la señal de audio se puede enviar en forma digital (S/PDIF) o analógica (estéreo) a otros dispositivos, como auriculares o un receptor envolvente.



## Especificación técnica

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
    - 1 x conector CC 5 V 2,1 x 5,5 mm
  - Salida:
    - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
    - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (audio)
    - 1 x S/PDIF hembra TOSLINK
    - 1 x S/PDIF hembra RCA
- Conmutable entre estéreo y 5.1 canales
- HDMI de alta velocidad, 3D y HDCP 1.4
- Salida con la función de repetidor HDMI
- Resolución máxima 3840 x 2160 a 30 Hz (8 bits), 1920 x 1080 a 60 Hz (12 bits)
- Ancho de banda de vídeo de hasta 300 MHz y 3 Gb/s por canal, 9 Gb/s máx.
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Tasas de muestreo admitidas: 16 / 20 / 24 bits, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (dependiendo del sistema y de los dispositivos conectados)
- Audio CEC y HDMI enrutado a la salida (paso)
- Conjunto de chips: CS4344, 24 bit / 192 kHz
- Carcasa metálica robusta
- Consumo de energía: máximo 2,5 W
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 71 x 61 x 21 mm

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Salida: 5 V / 1 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
  - Interior: ø aprox. 2,1 mm
  - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - Longitud: aprox. 9 mm

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible

## Contenido del paquete

- Extractor de audio HDMI

## Número de elemento 62692

EAN: 4043619626922

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



- Soportes y tornillos de montaje
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,5 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General	
Especificación técnica:	DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital HDCP 1.4 LPCM
Interface	
Salida:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x RCA hembra 1 x HDMI-A hembra de 19 pines 1 x TOSLINK female
Entrada:	1 x HDMI-A hembra de 19 pines 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Cirrus CS4344
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	300 MHz
Physical characteristics	
Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	71 mm
Width:	61 mm
Height:	21 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m